



ROM200

TRATADOR DE RESINA



imagens ilustrativas

RQM200 TRATADOR DE RESINA

Tratamento eficiente, rápido e seguro!

Tecnologia para um correto manuseio da resina PU.



O tratador de resina - RQM-200, é indicado para o tratamento adequado de diversos tipos de resinas, principalmente da Resina PU, para remoção de umidade presente na resina devido o contato com o ar e que pode interferir na qualidade de acabamento da resina após curada.

Ideal para aplicações em:

- BRINDES EM GERAL
- ADESIVOS E ETIQUETAS
- TROFÉUS E MEDALHAS
- BIJUTERIAS E JÓIAS
- COMPONENTES ELETRÔNICOS
- entre outras...

BIJOUTERIAS



TROFÉUS & MEDALHAS



BRINDES



ELETRÔ
ELETRÔNICO



LINHA BRANCA

Gourmand

ARTIGOS
RELIGIOSOS



AUTO


Flex

Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br

Qualidade e Agilidade em todo o processo de resinagem.

Uma etapa importante para obter um resultado de transparência, sem névoas ou estrias na resinagem utilizando resina PU.



Medidor de Pressão

Manômetro de Vácuo de alta pressão simples de usar que garante a eficiência do processo de tratamento da Resina.

Fácil Visualização

Tampa de acrílico transparente para visualização ampla do processo



Medidor de Óleo

Visor transparente para verificação da quantidade de óleo na bomba.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES DA BOMBA DE VÁCUO

Altura: 230mm **Profundidade:** 280mm
Largura: 120mm **Peso:** 7.285kg

DIMENSÕES DA BASE/ TAMPA

Diâmetro externo: 290mm
Diâmetro interno: 220 a 245mm
Altura: 370mm (com vacuômetro)

RUÍDO

Stand By: Sem Ruído
Em Operação: < 75dBA

ILUMINAÇÃO

Voltagem: 220VCA/60Hz
Consumo Médio: 380W
Pressão de vácuo: 28mm/ Hg
Pressão máxima: 600 mm/ Hg por 40 minutos

Tratamento adequado a Resina PU.



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqually@resiqually.com.br

www.resiqually.com.br