

# Qualyfilm

## Filme Poliéster para Impressão Digital

[clique aqui para](#)

**comprar**

Filme auto-adesivo, com cola de altíssima aderência (padrão automotivo), acabamento liso e brilhante e com excelente qualidade de impressão.

Possui na parte inferior liner siliconado de poliéster transparente que facilita o processo de meio-corte em plotter's de recorte e proporciona maior estabilidade em processos de resinagem ao calor.



### INDICADO PARA:

Indicado principalmente para confecção de emblemas e etiquetas adesivas resinadas de uso interno e externo.

### Filmes adesivos de alta performance de uso interno e externo.

Compatível com a maioria dos equipamentos do mercado.

Roland DG, Mimaki, HP, entre outras

Pode ser compatível também com Plotter de recorte, impressão UV e algumas versão de Látex.



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

#### TIPOS DE IMPRESSÃO

**Tecnologia:** Solvente, EcoSolvente, Plotter de Recorte, UV\*, Latex\*.

\*compatível com algumas impressoras, recomendado o teste prévio.

#### ESPESSURA

**Espessura Frontal:** 50 micras ±5%

**Espessura do Liner\*:** 100 a 120 micras

**Espessura Final:** 200 - 215 micras

\*liner siliconado de poliéster transparente.

#### DIMENSÕES - PESO

**Bobina 1:** 1,00 x 50m - aproximado. 13kg

**Bobina 2:** 0,50 x 50m - aproximado 6,5kg

Comercializado também em folhas de (0,50 x 2m) para realização de testes.

#### ESPECIFICAÇÕES

**Durabilidade ao uso externo** 01 ano a 5 anos\*

\*5 anos resinado com as resinas de poliuretano (PU) Alpha Resiqualy

Realizar testes prévios de aplicação e impressão para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

COMUNICAÇÃO VISUAL



BRINDES EM GERAL



PLACAS E SINALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM

LINHA MOVELEIRA

ELETRDOMÉSTICOS

JÓIAS E BIJUTERIAS

TROFÉUS E MEDALHAS

E MUITO MAIS...

AUTOMOTIVOS



DECORATIVOS

ARTESANATOS

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

## Qualidade comprovada em diversos segmentos!

[www.resiqualy.com.br](http://www.resiqualy.com.br)

# Qualyfilm

## Filme Poliéster para Impressão Digital

clique aqui para

**comprar**

### Personalize etiquetas resinadas com o melhor Poliéster.

- ✓ NÃO DESPLACA
- ✓ NÃO EMPENA
- ✓ NÃO ENCOLHEM

#### DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

- BRANCO
- PRATA
- TRANSPARENTE
- AÇO ESCOVADO

PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE NO PROCESSO DE RESINAGEM.

Os Filmes Adesivos Especiais QualyFilm são ideais para trabalhos que requerem resistência, durabilidade e uso em altas temperaturas, adequados para ambientes internos e externos.



#### EXCELENTE BRILHO

ACABAMENTO BRILHANTE COM ÓTIMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO.



#### ALTA DURABILIDADE

SUA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTES, É IDEAL PARA DIVERSOS PROJETOS.



#### LINER DE POLIÉSTER

DESENVOLVIDO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO DA RESINA E PROTEGER O A COLA ATÉ A INSTALAÇÃO.



#### EXCELENTE RESISTÊNCIA

FILME DE ALTA RESISTÊNCIA UV, QUÍMICA, ÁGUA E MOFO.



#### PODER DE COLAGEM

COM SUA COLA PADRÃO AUTOMOTIVO PROPORCIONA ADESÃO FORTE E DURADOURA.



#### LINER DE POLIÉSTER

DESENVOLVIDO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO DA RESINA E PROTEGER O A COLA ATÉ A INSTALAÇÃO.

Adesividade:	800 ~ 1200g/ pol.
Tack:	1500 ~ 1800g/ pol.
Shear:	> 48 horas
Gramatura de cola aplicada:	30 a 35g/ m <sup>2</sup>

#### MÉTODOS DE IMPRESSÃO:

A qualidade da impressão é influenciada pelas configurações da impressora plotter. Use o modo CMYK para melhor cobertura, ajuste a velocidade para cerca de 300 mm/s, escolha papel padrão como Vinil e defina a temperatura de pós-secagem para 50°C.

#### CUIDADOS COM O MANUSEIO:

Para evitar riscos e manchas, use luvas de algodão ou látex fino e limpe com pano úmido em álcool isopropílico.

#### ARMAZENAGEM:

Armazenar em local seco, à sombra, e em temperatura ambiente entre 20°C à 30°C e protegido de poeira.



[www.resiqualy.com.br](http://www.resiqualy.com.br)



## O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

**Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda**

Rua Olinda, 81 – Vila Socorro - CEP: 04761-020  
São Paulo – SP / Brasil  
CNPJ: 03.719.001/0001-89  
Telefone: (+55 11) 5694-9300  
E-mail: [resiqualy@resiqualy.com.br](mailto:resiqualy@resiqualy.com.br)