



## BOPP para Impressão Jato de Tinta

Filme BOPP Branco e brilhante, adesivado com cola de altíssima qualidade (padrão automotivo) e com alta definição para impressoras com sistema jato de tinta (base água). Possui excelente estabilidade dimensional (não encolhe ou dilata) mesmo quando submetidos ao calor de resinagem.

### INDICADO PARA:

É indicado para fabricação de etiquetas adesivas, resinadas, de uso interno (computadores, móveis, equipamentos eletroeletrônicos) e principalmente para execução de etiquetas para uso em brindes resinados (chaveiros, pins, bottons, medalhas, etc).

## Testado nos mais variados modelos de impressoras.

Compatível com a maioria dos equipamentos do mercado. EPSON, HP, entre outras

Teste prático deve ser realizado, pois a qualidade da tinta e configuração de impressão podem alterar a qualidade de impressão do material.



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### TIPOS DE IMPRESSÃO

**Tecnologia:** Inkjet base água

Recomendamos o teste prévio, seja tinta corante ou da tinta pigmentada.

### ESPESSURA

**Espessura Frontal:** 50 micras ±5%  
**Espessura do Liner\*:** 100 a 120 micras  
**Espessura Final:** 150 micras

\*liner siliconado de poliéster transparente.

### DIMENSÕES - PESO

**Bobina 1:** 0,50 x 20m - aproximado. 4,5kg

Comercializado também em folhas de (0,50 x 2m) para realização de testes.

### ESPECIFICAÇÕES

**Durabilidade ao uso externo** 03 anos\*

\*impressão dependerá da qualidade da durabilidade da tinta.

COMUNICAÇÃO VISUAL



BRINDES EM GERAL



PLACAS E SINALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM

LINHA MOVELEIRA

ELETRDOMÉSTICOS

JÓIAS E BIJUTERIAS

TROFÉUS E MEDALHAS

E MUITO MAIS...

AUTOMOTIVOS



DECORATIVOS

ARTESANATOS

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

## Qualidade comprovada em diversos segmentos!

## Personalize etiquetas resinadas com o melhor filme adesivo.

- ✓ NÃO DESPLACA
- ✓ NÃO EMPENA
- ✓ NÃO ENCOLHEM

### DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

- BRANCO PEROLADO EM ROLO OU FOLHAS

PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE NO PROCESSO DE RESINAGEM.

Os Filmes Adesivos Especiais QualyFilm são ideais para trabalhos que requerem resistência, durabilidade e uso em altas temperaturas, adequados para ambientes internos e externos.



### EXCELENTE BRILHO

ACABAMENTO BRILHANTE COM ÓTIMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO.



### ALTA DURABILIDADE

SUA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTES, É IDEAL PARA DIVERSOS PROJETOS.



### LINER DE POLIÉSTER

DESENVOLVIDO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO DA RESINA E PROTEGER O A COLA ATÉ A INSTALAÇÃO.



### EXCELENTE RESISTÊNCIA

FILME DE ALTA RESISTÊNCIA UV, QUÍMICA, ÁGUA E MOFO.



### PODER DE COLAGEM

COM SUA COLA PADRÃO AUTOMOTIVO PROPORCIONA ADESÃO FORTE E DURADOURA.



### LINER DE POLIÉSTER

DESENVOLVIDO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO DA RESINA E PROTEGER O A COLA ATÉ A INSTALAÇÃO.

Adesividade:	1000 ~ 1050g/ pol.
Tack:	1700g/ pol.
Shear:	> 24 horas
Gramatura de cola aplicada:	30g/ m <sup>2</sup>

### MÉTODOS DE IMPRESSÃO:

Impressoras jato de tinta à base de água, com tintas corantes ou pigmentadas. Para melhor qualidade, configure a impressora para modo de impressão em alta qualidade e utilize papel fotográfico ou similar.

### CUIDADOS COM O MANUSEIO:

Recomendamos manusear o material sensível a riscos, manchas e gorduras com luvas de algodão.

### ARMAZENAGEM:

Armazenar em local seco, à sombra, e em temperatura ambiente entre 20°C à 30°C e protegido de poeira.





## O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

**Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda**

Rua Olinda, 81 – Vila Socorro - CEP: 04761-020  
São Paulo – SP / Brasil  
CNPJ: 03.719.001/0001-89  
Telefone: (+55 11) 5694-9300  
E-mail: [resiqualy@resiqualy.com.br](mailto:resiqualy@resiqualy.com.br)