

Resina antipichação RQ-4652

clique aqui para

comprar



Resina Antipichação RQ-4652

Resina sintética especial monocomponente, líquida e transparente, antiaderente e de altíssimo desempenho. Produto ecológico, isento de plastificantes e solventes (baixo VOC), e de baixíssimo odor. Sua secagem ocorre ao ar, dispensando uso de catalisadores;

INDICADO PARA:

Indicado para proteção, revitalização e impermeabilização de áreas internas (indoor) ou externas (outdoor), tais como: paredes, pisos e estruturas de cimento/concreto cruas ou pintadas, pedras naturais, tijolos, telhas, texturas, tintas ou revestimentos sintéticos (base epóxi, acrílica, esmalte sintético, entre outros).

Principais Características:

Após sua secagem/cura o produto forma um filme levemente emborrachado.



FÁCIL REMOÇÃO

SE DESTACA POR SUA EFICÁCIA E FACILIDADE NA REMOÇÃO DE PICHACOES, TINTAS SPRAY E OUTROS TIPOS DE SUJEIRA.



EXCELENTE ACABAMENTO

TRANSPARENTE, LISO E BRILHANTE



ANTIADERENTE E IMPERMEABILIZA

CRIA UMA CAMADA À PROVA D'ÁGUA QUE IMPEDE SUJEIRAS, POEIRAS, TINTAS DE PICHACÃO E A ADERÊNCIA DE MATERIAIS COLANTES COMO CARTAZES.



ÓTIMA RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO

MATERIAL ALIFÁTICO RESISTENTE A RAIOS UV, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO, SUPORTA A AÇÃO DO TEMPO.

acabamento
brilhante

Diluição:

Opcional: 5 a 10% máximo, utilizando o diluente próprio

** Diluente RQ-4652SC

Propriedades Típicas/ Mistura:

- TEOR DE SÓLIDOS/ PESO: >99%
- ESPESURA PELÍCULA SECA: 45 micras/ demão
- DEMÃOS RECOMENDADAS: 1 a 2 demãos
- RENDIMENTO TEÓRICO: 1 demão: 50m²/ galão 3,6L
2 demãos: 36m²/ galão 3,6L

Tempos de Reação (25°C):

- TEMPO DE MANUSEIO (CAMADA 3CM): 1 a 4 horas

SECAGEM (LIVRE DE PÓ):

30 a 60 minutos
(camada fina)

SECAGEM (LIVRE DE TOQUE):

>2 horas
(camada fina)

- INTERVALO ENTRE DEMÃOS: 1 a 4 horas
- CURA PARCIAL: até 24 horas
- CURA FINAL: 03 a 07 dias

Não precisa mais se preocupar!

A Resina Antipichação RQ-4652 é um produto criado especificamente para proteger contra pichações indesejadas, remover sujeiras nunca foi tão fácil. Basta um simples jato d'água e pronto!



Resina antipichação! RQ-4652

Embalagens:



[clique aqui para](#)

comprar

Fácil aplicação e Fácil remoção da Pichação indesejada!

A **Resina Antipichação** se destaca no mercado por sua eficácia e facilidade na remoção de pichações, tintas spray e outros tipos de sujeira. Ao contrário de outros produtos disponíveis, que podem exigir métodos agressivos ou produtos químicos para a limpeza, a **Resina Antipichação RQ-4652** é mais simples e eficiente.

Indicado para: proteção, revitalização e impermeabilização de áreas internas (indoor) ou externas (outdoor), tais como: paredes, pisos e estruturas de cimento/concreto cruas ou pintadas, pedras naturais, tijolos, telhas, texturas, tintas ou revestimentos sintéticos (base epóxi, acrílica, esmalte sintético, entre outros).

Os produtos são fornecidos com alto padrão de qualidade. A responsabilidade pelas aplicações finais e cuidados necessários para obter bons resultados fica a cargo do adquirente e/ou seus aplicadores contratados.

Conheça outros produtos:



Selador Base Água
RQ-2710ACR



Selador Base Água
RQ-2711ACR



Verniz AP RQ-4630
Brilhante

Clique nos produtos para comprar.

www.resiqualy.com.br

Modo de Usar:



A Resina Antipichação está disponível para uso imediato, seja diretamente ou diluída. É sempre aconselhável utilizar completamente cada embalagem para evitar que o produto restante seque em recipientes abertos.

Importante:

Antes de utilizar, é essencial realizar uma homogeneização prévia dos produtos em suas embalagens originais. Se necessário, dilua o produto conforme as instruções e, preferencialmente, utilize misturadores mecânicos para garantir uma homogeneização perfeita (3 a 5 minutos), utilizando uma haste misturadora acoplada a uma furadeira ou parafusadeira.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A correta preparação da superfície deve ser por meio de lixamento, limpeza e descontaminação utilizando Solvente de Limpeza voláteis ou lavagem para remoção de sujeiras e agentes impregnantes.

Normalmente um só demão costuma ser eficiente, mas recomendamos 2 demão, principalmente em superfícies porosas onde se percebe maior absorção do produto na superfície ou se necessário cobrir falhas da aplicação. Certifique-se que a superfície esteja limpa, seca e livre de poeira, graxa, óleo ou qualquer contaminante. Use um pano limpo e, se necessário, um detergente neutro.

Correções: Se houver buracos, ou imperfeições, preencha-os com uma massa apropriada e lixe a área para que fique nivelada.

SUPERFÍCIE LISA:

Se a superfície for muito lisa, lixe levemente com uma lixa fina para criar uma textura que favoreça a aderência e faça aplicação do Primer de Aderência RQ-4655. Após a secagem você pode prosseguir com a aplicação da resina Antipichação RQ-4652.

SUPERFÍCIE POROSA:

Se a superfície for excessivamente porosa, aplique uma camada fina do Selador para Superfícies Porosas RQ-4654. Isso ajudará a fechar os poros e a reduzir o consumo da resina Antipichação RQ-4652.

MODO DE APLICAÇÃO:

A aplicação da **Resina Antipichação RQ-4652** é simples, e deve ser feita com um rolo de lã de baixa espessura (4 a 5mm do tipo veludo ou anti-respingos), em finas camadas. O uso de rolos de espuma, pincel ou pistola de pintura pode também ser empregado após preparar a superfície.

Mistura: Agite bem a resina (brilhante) antes da aplicação. Se necessário, dilua com o diluente na proporção indicada.

Apliação: Aplique a resina com um rolo ou pincel, garantindo uma camada uniforme. Para melhores resultados, aplique duas camadas, respeitando o tempo de secagem entre elas (geralmente 1 hora para aplicação de novas demãos).

O produto proporcionará maior eficiência após sua cura parcial 24 horas.

(*) Importante O desempenho do produto dependerá muito de sua boa preparação, por isso, em caso de dúvidas entre em contato previamente com nosso departamento técnico.

**** Não deixe de utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) ****



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqually@resiqually.com.br

www.resiqually.com.br