

# Dosadora 4050HP

para Resina PU

automática de múltiplos bicos  
de micro aplicação.



imagens ilustrativas

# Dosadora 4050HP

para Resina PU

automática de múltiplos bicos  
de micro aplicação.

## A solução ideal para grandes quantidades ou micro aplicações.

A linha de equipamentos Color-Dec permite que você  
encontre a solução adequada ao seu negócio.



Somos parceiros exclusivos **COLOR-DEC®**

Uma parceria de sucesso, que tornou a Alpha Resiqualy ser a primeira distribuidora de resina PU no Brasil. Disponibilizamos a Resina PU em embalagens acessíveis ao mercado, e sendo o principal canal de desenvolvimento com a troca de conhecimentos em equipamentos de tecnologia de ponta.

**Alpha**  
**RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

[www.resiqualy.com.br](http://www.resiqualy.com.br)

# Dosadora 4050HP

para Resina PU

automática de múltiplos bicos  
de micro aplicação.

## Uma dosadora automática de alto desempenho.

Sistema de desgaseificação  
externo de aço inoxidável com 2  
tanques (capacidade total de 92L)

A Color-Dec 4050HP é um equipamento  
avanzado de múltiplos bicos com movimento  
X-Y-Z. Sua estrutura de aço inoxidável é super  
estável e livre de vibrações.

### Ideal para aplicações em:

- ETIQUETAS E EMBLEMAS
- PROTETOR DE TANQUE
- BRINDES EM GERAL
- PASTILHAS RESINADAS
- ELETRO ELETRÔNICOS
- entre outras...

ETIQUETAS  
AUTOMOTIVA



(TACK PAD)  
PROTETOR DE  
TANQUE



LINHA  
BRANCA



BRINDES EM  
GERAL



PASTILHA  
RESINADA



EMBLEMAS  
AUTOMOTIVO



ELETRO  
ELETRÔNICOS



Alpha  
**RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

[www.resiqualy.com.br](http://www.resiqualy.com.br)

# Qualidade e Agilidade em todo o processo de resinagem.

Diversos bicos aplicadores, agilizando o processo em grande escala. Com softwares que permite criar caminhos de distribuição da resina, ideal para etiquetas com formatos complexos.

## Tecnologia ITALIANA

Equipamento automático de 3 eixos (X-Y-Z), com mesa com área de vácuo e com kit de micro aplicação incluso.



## Sistema Computadorizado

Software de relatórios de produção, indicador de umidade e temperatura e uma vasta gama de opções.

## Lavagem automática

Sistema de lavagem de emergência, lavagem automática e circuito de solvente.



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### DIMENSÕES

**Altura:** 1550mm      **Comprimento:** 1050mm  
**Largura:** 1800mm      **Peso:** 380kg

### ÁREA DE TRABALHO

**Largura:** 950mm  
**Comprimento:** 500mm

### MESA DE VÁCUO

**Largura:** 860mm  
**Comprimento:** 460mm

### ALIMENTAÇÃO

**Voltagem:** 230v, 50h, 10A  
**Consumo Médio:** 1,8 a 2,2AMPS  
**Ar Comprimido:** 6 a 8 Bar

### BICOS

**Quantidade de saídas:** 1, 4, 5,6 ou 16 saídas  
**Espessura da aplicação:** min. 0,7mm - max 2mm  
**Movimentação de Eixos:** X-Y-Z  
**Limpeza do Bico:** Automática

## Precisão, Controle e Padronização na Aplicação de Resinas.



## O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda  
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020  
São Paulo – SP / Brasil  
CNPJ: 03.719.001/0001-89  
Telefone: (+55 11) 5694-9300  
E-mail: [resiqually@resiqually.com.br](mailto:resiqually@resiqually.com.br)

[www.resiqually.com.br](http://www.resiqually.com.br)